

NEU ** Mehr Nutzlast ** NEU
 Auflastung von
 2,6 t auf **2,7 t** Gesamtlast und
 1,3 t auf **1,35 t** Gesamtlast



• **Original Fahrzeugscharniere** – feuerverzinkt / Öffnungswinkel 270°

• **Profi-Kühlraumtür** (80 mm Isolierung) mit **Presshebelverschluss** inkl. Profilzylinderschloss und Notlöseautomatik

• **Verstärkte Edelstahlstiegschleife**

• 4 feuerverzinkte **Schwerlaststützen**; je 2 t stat. Last

• **geschweißter Rahmen** - feuerverzinkt

Die Vorteile auf einen Blick

- **robuste Bauweise / Stabilität**
- **Leichtes Handling**
- **Gleich bleibend niedrige Temperaturen**
- **Lange Lebensdauer**

• Kotflügel aus **verzinktem Blech mit Verstärkung**
 • Standardmäßige Bereifung mit **max. 900 kg** Traglast / Reifen
 • Vorbereitung für 100 km/h Zulassung

• **Verstärkte Umluft-Kühlanlage** für 230V Stromanschluss – vom Marktführer **L'Unité** mit **Danfoss** Regelteilen in Kombination mit **Hochleistungsumluftverdampfer**

• **Schwerlast-Stützrad** – mit 1,2 t stat. Last – an stabiler Quertraverse

• Kugelkopfkupplung aus **massivem Gussgehäuse**
 • Handbremshebel mit **gedämpftem Federspeicher** ohne Druckknopf -> **Einfache Handhabung**

Mit ISOPOLAR fahren Sie mit Sicherheit weiter!

Typenübersicht / technische Daten Isopolar Kühlanhänger Serie Profi

Typ	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast Fahrt	ca. kg Stand	Aufbau außen ca. L x B	Innenhöhe ca. in cm	Tür i. L. ca. cm Einfl. / Doppelfl.
Tieflader		Kotflügel seitlich, Einstiegshöhe ca. 500 mm				
1-Achs						
HMT 1,35 260/135 N	1.350 kg	700 kg	4.500 kg	260 x 135	150	Einfl. 100/135
HMT 1,35 260/135	1.350 kg	640 kg	4.500 kg	260 x 135	200	Einfl. 100/180
Tandem						
HMT 2,0 260/135	2.000 kg	1.160 kg	4.500 kg	260 x 135	200	Einfl. 100/180
HMT 2,7 260/160	2.700 kg	1.820 kg	6.000 kg	260 x 160	200	Doppelfl. 140/180
HMT 2,7 260/180	2.700 kg	1.800 kg	6.000 kg	260 x 180	200	Doppelfl. 160/180
HMT 2,7 310/160	2.700 kg	1.760 kg	6.000 kg	310 x 160	200	Doppelfl. 140/180
HMT 2,7 310/180	2.700 kg	1.660 kg	6.000 kg	310 x 180	200	Doppelfl. 160/180
HMT 2,7 310/200	2.700 kg	1.640 kg	6.000 kg	310 x 200	200	Doppelfl. 180/180
HMT 2,7 360/180	2.700 kg	1.600 kg	6.000 kg	360 x 180	200	Doppelfl. 160/180
HMT 2,7 360/200	2.700 kg	1.560 kg	6.000 kg	360 x 200	200	Doppelfl. 180/180
HMT 2,7 410/200	2.700 kg	1.500 kg	6.000 kg	410 x 200	200	Doppelfl. 180/180

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Tandemanhänger sind lieferbar mit folgendem zul. Ges. Gewicht: 2,0 t / 2,6 t - 2,7 t / 3,0 t und 3,5 t
Optional höhenverstellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugöse für LKW und Kugelkopf-Kupplung für PKW



Optionales Zubehör:

- Seitentüren, verglaste Seitentüren und Luken
- Ablageregale und Regalsysteme für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Ladegutsicherung (Zurrleisten und Ösen)
- Bierleitungsdurchführungen, Co2 Flaschenhalter uvm.
- Spannungswandler, Stromerzeuger uvm. uva.

Mit ISOPOLAR fahren Sie mit Sicherheit weiter!

www.isopolar.de



1-Achs Kühlanhänger - HMT 1,35 260/135



Standard Kühlanhänger - HMT 2,7 360/180



3,5t Kühlanhänger mit höhenverstellbarer Zugeinrichtung - HMT 3,5 360/200 W



Hochladerausführung Jumbo - HMH 505/220 W